

UNITÉS INTÉRIEURES

Série 'HIDEN' MVH

Cassette compacte à 4 voies

MUNDOCLIMA®

R410A

- Moteur ventilateur DC
- Entrée pour apport d'air extérieur
- Sortie pour apport à chambre adjacente
- Pompes à condensats
- Commandes murales et centralisées en option



NT-03A
Inclus
(CL95113)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVH-H28Q4CDN1	MVH-H45Q4CDN1
Code			CL23811	CL23813
Alimentation électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50
Réfrigération (1)	Capacité	kW	2,8	4,5
	Puissance consommée	W	15	23
Chauffage (2)	Capacité	kW	3,2	5,0
	Puissance consommée	W	15	23
Ventilateur	Type		DC	DC
	Modèle		DR-310-35Q-8-1	DR-310-35Q-8-1
	Débit d'air (Élevé / Moyen / Faible) (3)	m³/h	440 / 327 / 246	530 / 432 / 327
	Pression sonore (Haute / Moyen / Basse) (4)	dB (A)	34 / 28 / 22	38 / 35 / 27
Unité intérieur	Prise d'air frais (5)	mm	Ø50	Ø50
	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	mm	653 x 267 x 585	653 x 267 x 585
	Poids	kg	17,5	17,5
Panneau	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	mm	650 x 30 x 650	650 x 30 x 650
	Poids	kg	2,7	2,7
Drainage	Raccord	mm	Ø25	Ø25
	Hauteur de tuyautage (6)	mm	600	600
Réfrigérant	Type		R410A	R410A
Pression de conception	Haute	Mpa	4,5	4,5
Connexions frigorifiques	Ligne de liquide	mm (pouc.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Ligne de gaz	mm (pouc.)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Connexions électriques (7)	Câblage de puissance	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)
	Câble de signal	mm²	3 x 0,75 (Blindé)	3 x 0,75 (Blindé)

Remarque : (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, 24 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8m et sans différence de hauteur.
 (2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et extérieur 7 °C BS, 6 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.
 (3) Débit d'air de la vitesse la plus élevée à la plus basse, au total chaque unité a 7 vitesses.
 (4) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
 (5) Diamètre intérieur.
 (6) Hauteur max à partir de la base de l'unité avec coude à 90° à 200 mm max.
 (7) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).
 * Renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

EN OPTION

Plus d'informations sur les options dans "MUNDOCLIMA CONTROL SYSTEMS"

Contrôle filaire avec WiFi

Contrôle centralisé avec WiFi



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)



CPJ-JKQ-013
(CL09310)