

UNIDADES INTERIORES Serie 'HIDEN' MVH Cassette 4 Vías

R410A

MUNDOCLIMA®

- Motor ventilador DC
- Panel 360°
- Entrada de aportación de aire exterior
- Salida de aportación a sala contigua
- Bomba de condensados
- Controles de pared y centralizados opcionales



NT-03A
Incluido
(CL95113)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | | | MVH-H56Q4DN1 | MVH-H80Q4DN1 | MVH-H112Q4DN1 | MVH-H140Q4DN1 | MVH-H160Q4DN1 |
|---------------------------|--|------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Código | | | CL23814 | CL23816 | CL23817 | CL23818 | CL23819 |
| Alimentación Eléctrica | | Ph, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | | | | |
| Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 5,6 | 8,0 | 11,2 | 14 | 16 |
| | Potencia consumida | W | 23 | 63 | 66 | 100 | 100 |
| Calefacción (2) | Capacidad | kW | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 15,0 | 17,0 |
| | Potencia consumida | W | 23 | 63 | 66 | 100 | 100 |
| Ventilador | Tipo | | DC | DC | DC | DC | DC |
| | Modelo | | DR-310-60Q-8-1 | | DR-310-100Q-8 | | |
| | Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 910 / 810 / 710 | 1310 / 1140 / 825 | 1500 / 1200 / 1000 | 1700 / 1400 / 1200 | 1700 / 1400 / 1200 |
| | Presión sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB (A) | 38 / 35 / 31 | 39 / 37 / 34 | 41 / 39 / 35 | 47 / 43 / 40 | 47 / 43 / 40 |
| Unidad Interior | Toma aire fresco (4) | mm | Ø72 | Ø72 | Ø72 | Ø72 | Ø72 |
| | Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | mm | 833 x 232 x 900 | 833 x 232 x 900 | 833 x 286 x 900 | 833 x 286 x 900 | 833 x 286 x 900 |
| | Peso | kg | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| Panel | Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | mm | 950 x 50 x 950 | 950 x 50 x 950 | 950 x 50 x 950 | 950 x 50 x 950 | 950 x 50 x 950 |
| | Peso | kg | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Drenaje | Conexión | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| | Altura de achique (5) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Refrigerante | Tipo | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Presión de diseño | Alta | Mpa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Conexiones frigoríficas | Línea de líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Línea de gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| Conexiones eléctricas (6) | Cableado de Potencia | mm² | 2 x 2,5 + T (L<20m) | | | | |
| | Cableado de Señal | mm² | 3 x 0,75 (Apantallado) | | | | |

- Notas: (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, 24°C BH para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, 6°C BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 (3) Nivel de presión sonora medido en cámara semi-anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
 (4) Diámetro interior.
 (5) Altura máxima desde la base de la unidad con el codo de 90° a 200 mm máx.
 (6) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.
 * Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control cableado con WIFI

Control centralizado con WIFI



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)



CPJ-JKQ-013
(CL09310)