

UNITÉS INTÉRIEURES Série 'HIDEN' MVH Cassette à 4 Voies

MUNDOCLIMA®

R410A

- Moteur ventilateur DC
- Panneau 360°
- Entrée pour apport d'air extérieur
- Sortie pour apport à chambre adjacente
- Pompes à condensats
- Commandes murales et centralisées en option



NT-03A
Inclus
(CL95113)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVH-H56Q4DN1	MVH-H80Q4DN1	MVH-H112Q4DN1	MVH-H140Q4DN1	MVH-H160Q4DN1
Code			CL23814	CL23816	CL23817	CL23818	CL23819
Alimentation Électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50				
Réfrigération (1)	Capacité	kW	5,6	8,0	11,2	14	16
	Puissance consommée	W	23	63	66	100	100
Chauffage (2)	Capacité	kW	6,3	8,8	12,5	15,0	17,0
	Puissance consommée	W	23	63	66	100	100
Ventilateur	Type		DC	DC	DC	DC	DC
	Modèle		DR-310-60Q-8-1		DR-310-100Q-8		
	Débit d'air (Élevé / Moyen / Faible)	m ³ /h	910 / 810 / 710	1310 / 1140 / 825	1500 / 1200 / 1000	1700 / 1400 / 1200	1700 / 1400 / 1200
	Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3)	dB (A)	38 / 35 / 31	39 / 37 / 34	41 / 39 / 35	47 / 43 / 40	47 / 43 / 40
Unité Intérieure	Prise d'air frais (4)	mm	Ø72	Ø72	Ø72	Ø72	Ø72
	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	mm	833 x 232 x 900	833 x 232 x 900	833 x 286 x 900	833 x 286 x 900	833 x 286 x 900
	Poids	kg	22	22	27	27	27
Panneau	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	mm	950 x 50 x 950	950 x 50 x 950	950 x 50 x 950	950 x 50 x 950	950 x 50 x 950
	Poids	kg	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Drainage	Raccord	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Hauteur de tuyautage (5)	mm	700	700	700	700	700
Réfrigérant	Type		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Pression de conception	Haute	Mpa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Connexions frigorifiques	Ligne de liquide	mm (pouc.)	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Ligne de gaz	mm (pouc.)	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Connexions électriques (6)	Câblage de puissance	mm ²	2 x 2,5 + T (L<20m)				
	Câble de signal	mm ²	3 x 0,75 (Blindé)				

Remarques: (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(2) Conditions nominales de chauffage : int. 20 °C BS, 15 °C BH et ext. 7 °C BS, 6 °C BH pour une longueur de tuyau équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.

(4) Diamètre intérieur.

(5) Hauteur maximale à partir de la base de l'appareil avec coude à 90° à 200 mm max.

(6) Câblage électrique recommandé pour L < 20 m, pour des distances plus importantes à calculer.

* Renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

EN OPTION

Plus d'informations sur les options dans "MUNDOCLIMA CONTROL SYSTEMS"

Contrôle filaire avec WiFi

Contrôle centralisé avec WiFi



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)



CPJ-JKQ-013
(CL09310)