

LUFTENTFEUCHTER

Serie MH

MUNDCLIMA®

Modelle 20 bis 50 L/Tag

Elektronische Steuerung mit verschiedenen Betriebsmodi:

- Kontinuierlicher Modus
- Voreingestellter Modus je nach Einstellung zwischen 35 und 85%
- Komfortmodus (SMD) mit automatischer Feuchtigkeitsanpassung zwischen 45 und 55% je nach Umgebungstemperatur (nur Modell 20)
- Einstellung des Luftvolumens (2 Geschwindigkeiten)
- WLAN-Verbindung (nur Modell 20)
- Hocheffizienter HEPA-Filter (nur im Modell 20)
- Funktionen für automatischen Neustart und automatisches Abtauen
- Zeitschaltuhr 24 h
- Leicht entfernbare Filter
- Möglichkeit des Anschlusses an eine kontinuierliche Entwässerung
- Enthält Räder für den Transport
- Behälter mit 3 L Fassungsvermögen (Mod. 20 und 30)
- Behälter mit 6 L Fassungsvermögen (Mod. 50)

Modell 70 L/Tag

Elektronische Steuerung mit verschiedenen Betriebsmodi:

- Kontinuierlicher Modus (CO)
- Voreingestellter Modus je nach Einstellung zwischen 30 und 90%
- Komfortmodus (AU) mit automatischer Feuchtigkeitsanpassung zwischen 50 und 60% je nach Umgebungstemperatur
- Einstellung des Luftvolumens (2 Geschwindigkeiten)
- Funktionen für automatischen Neustart und automatisches Abtauen
- Zeitschaltuhr 24 h
- Leicht entfernbare Filter
- Möglichkeit des Anschlusses an eine kontinuierliche Entwässerung
- Enthält Räder für den Transport
- Behälter mit 2 L Fassungsvermögen



MH-20-V10



MH-30-V9

MH-50-V9



MH-70-V9

TECHNISCHE DATEN:

Modell		MH-20-V10	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9
Bestellnr		HU10539	HU10534	HU10535	HU10536
Stromversorgung	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Leistungsaufnahme* / max.	W	360 / 440	550 / 715	850 / 1060	800
Entfeuchtung*	litros/día	20	30	50	70
Luftstrom (hoch / niedrig)	m³/h	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280
Schalldruckpegel (hoch)	dB(A)	46	50	50	56
Maße	Weite	mm	350	386	405
	Höhe	mm	510	500	616
	Tiefe	mm	245	260	282
Gewicht	kg	14,3	17	19,5	19,3
Kältemittel	Typ/PCA	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3
	Füllmenge	kg/TCO ₂ eq.	0,07 / 0	0,1 / 0	0,145 / 0

*30°C / 80% HR