

DESUMIDIFICADORES

Série MH

MUNDCLIMA®

Modelos 20 a 50 L/dia

Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento:

- Modo Contínuo
- Modo Predefinido entre 35% e 85%, consoante a configuração
- Modo conforto (SMD) com configuração automática de humidade entre 45% e 55%, consoante a temp ambiente (Apenas modelo 20)
- Ajuste do fluxo de ar (2 velocidades)
- Ligação Wi-Fi (Apenas modelo 20)
- Filtro HEPA de alta eficiência (apenas no modelo 20)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24 h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua
- Rodas de transporte incorporadas
- Tanque com 3 L de capacidade (Mod. 20 e 30)
- Tanque com 6 L de capacidade (Mod. 50)



MH-20-V10



MH-30-V9
MH-50-V9



MH-70-V9

Modelo 70 L/dia

Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento:

- Modo Contínuo (CO)
- Modo Predefinido entre 30% e 90%, consoante a configuração
- Modo conforto (AU) com configuração automática da humidade entre 50% e 60%, consoante a temp ambiente
- Ajuste do fluxo de ar (2 velocidades)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24 h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua
- Rodas de transporte incorporadas
- Tanque com 6,5 L de capacidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		MH-20-V10	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9	
Código		HU10539	HU10534	HU10535	HU10536	
Alimentação	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Potência absorvida* / máx	W	360 / 440	550 / 715	850 / 1060	800	
Desumidificação*	litros/día	20	30	50	70	
Fluxo de ar (Alto / Baixo)	m³/h	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280	
Nível de pressão sonora (Alta)	dB(A)	46	50	50	56	
Dimensões	Largura	mm	350	386	392	405
	Altura	mm	510	500	616	632
	Profundidade	mm	245	260	282	268
Peso	kg	14,3	17	19,5	19,3	
Refrigerante	Tipo/PCA	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	
	Carga	kg/TCO ₂ eq.	0,07 / 0	0,1 / 0	0,145 / 0	0,153 / 0

*30°C / 80% HR